

Körperliche Ausrechnung

Das Profil aus zu rechnen.

Erstlich den Superficialen Inhalt von dem Wall.

ab. die Anlege oder Unterbreite des Walles ist 77.25 Fus } addiret
cd. die Oberbreite des Walles ist 52.5 Fus }

Halbiret 129.75 Fus.

Komet die Mittellänge 64.875 Fus. multipl.
mit cd der Höhe des Walles 16.5 Fus.

32 437 5
389 250
648 75

Komet für den Superfic. Inhalt des Walles abcd 1070.4375 Quadr. Fus.

Den Superficialen Inhalt der Brustwehr mit der Banck zu finden.

ki die inwendige Höhe 6 F.
gh die auswendige Höhe 4 F.

Halb ki ist 3 F. multipl.
mit il 1 Fus.

Halb ch ist 1 F. mult.
mit gh 4 F.

Halbiret 10 F.

Dreueck ikl 3 Quadr. Fus.

Dreueck egh 4 Quadr. Fus.

Komet 5 F. multipl.
mit der Oberbreite hi 19 F.

Die Breite der Banck ist 3 F. multipl.
mit der Höhe ln 1.5 F.

Komet für ghik 95
Dreueck ikl 3 } addiret.
Dreueck egh 4
Der Banck Inhalt ist 4.5

Inhalt der Banck 4.5 Quadr. Fus.

Komet 106.5 Quadrat Fus/ für den ganzen Superfic. Inhalt der Brustwehr.

Den Superficialen Inhalt der Brustwehr mit der Banck im bedeckten Weg zu finden.

Keg. die Anlege 71.4 F. multipl.
mit der halben Höhe ffhh 3 F.

Die halbe Höhe ist 3 Fus / multipl.
mit ffee 1 Fus.

Dreueck eeff hh 3 Quadrat Fus.

Inh. Dreueck ffghhh 214.2
Dreueck eeff hh 3 } addiret
Der Banck Inhalt ist 4.5

Die breite der Banck ist 3 Fus. multipl.
mit der Höhe eeii ist 1.5 Fus.

Inhalt der Banck 4.5 Quadr. Fus.

Komet 221.7 Quadrat Fus für den ganzen Superfic. Inhalt im bedeckten Weg.

Den Superficialen Inhalt des Dreuecks xyz in der Abdachung des Grabens zu finden.

Die halbe innerliche Abdachung xz ist
mit der Tiefe des Grabens zy

8.25 Fus. multipl. dies
16.5 Fus.

Komet für den Superfic. Inhalt des Dreuecks xyz

136.125 Quadr. Fus / gleich dem
Dreueck bb aa cc in der obern Abdachung des Grabens.

Pro-

